

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

## Terasový olej Bangkirai (BGF)

**Použití:** terasy, podlahy v exteriéru

(dokončování vnějších ploch, podkladová dřevina SM, BO, MD)

### 1. Příprava podkladu

- z povrchu musí být důkladně odstraněna kůra a lýko
- aplikuje se na hoblované nebo broušené povrchy
- broušený povrch podkladu je vždy lepší z hlediska větší nasákavosti do dřeva, k broušení doporučujeme použít brusný papír o zrnitosti P100 (NE jemnější)

### 2. Aplikace Diotrol přírodní olejové transparentní impregnace (DI-natur)

- 1x nános 70-80 g/m<sup>2</sup> natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- impregnace musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit film
- schnutí 24 hodin

### 3. Aplikace Terasového oleje Bangkirai v požadovaném odstínu (BGF-xxxx) nebo transparentní

- 1x nános 55-65 g/m<sup>2</sup> natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- terasový olej musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit klasický nátěrový film
- schnutí 24 hodin

### 4. Aplikace Terasového oleje Bangkirai v požadovaném odstínu (BGF-xxxx) nebo transparentní

- 1x nános 55-65 g/m<sup>2</sup> natíráním v dodavatelské viskozitě (neředit)
- terasový olej musí penetrovat do podkladu a nesmí na povrchu vytvořit klasický nátěrový film
- schnutí 24 hodin

**POZOR:**

*Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.*

*Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.*

5. 2. 2020